

STUTZENPLAN / NOZZEL INDEX

Anschluss / *Connection*	Größe / *Size*	Typ / *Type*	DIN
N1	1 1/2" (DN40)	Eingang / *Inlet*	DIN 11851
N2	1 1/2" (DN40)	Ausgang / *Outlet*	DIN 11851
N3	1 " (DN25)	Entlüftung / *Vent*	DIN 11851

SPEZIFIKATION / SPECIFICATION

Anzahl / Art der Filterkerze / *Quantity / type of filter cartridge*	3 Stk. 226-Bajonett-Adapterfilterkerze (Code 7) *3 pcs. 226-bayonet filter cartridge (Code 7)*
Max. zul. Druck (flüssig) / *Max. allow. pressure (liquid)*	8 bar
Max. zul. Druck (gasförmig) / *Max. allow. pressure (gaseous)*	-1/+3,5 bar
Max. zul. Temperatur (flüssig)/ *Max. allow. temperature (liquid)*	-10/+90°C
Max. zul. Temperatur (gasförmig)/ *Max. allow. temperature (gaseous)*	-10/+140°C
Inhalt / *Volume*	~18 l
Werkstoff Gehäuse / *Material Housing*	1.4404
Werkstoff Dichtung / *Material Gasket*	FPM
Werkstoff Clampverschluss / *Material clamp closure*	Edelstahl / *stainless steel*
Oberfläche innen / *Surface quality inside*	Ra<0,8 µm
Schweißnähte innen / *Welding seams inside*	nicht verschliffen / *not ground*
Oberfläche außen / *Surface quality outside*	geschliffen / *ground*
Schweißnähte außen / *Welding seams outside*	nicht verschliffen / *not ground*
Gewicht / *Weight*	~14 kg

	Datum / *Date*	Name
	22.05.2015	Neubauer

Benennung / *Type*

3SFB30-8/MR40-A4

FUHR GmbH
Am Weinkastell 14
55270 Klein-Winternheim

Artikel-Nr. / *Article-No.*

1910332406

Zugehörige Zeichnung / *Associated Drawing*: A-1219 Rev.0